

# リトレッドタイヤ ラインナップ カタログ

タイヤも  
使いきりから再利用  
それが世界標準です

安全に使ってもらうことが北陸リトレッドの品質です。



タイヤラインナップ

C: COLDキュア (プレキュア) 生産方式

夏用



冬用



ここで、リトレッドタイヤ  
ワンポイント ノーパンクタイヤもラインナップ

フォークリフトや産業車両用タイヤにはノーパンクタイヤもラインナップしています。  
8～20インチの「夏用タイヤ」、「冬用タイヤ」からお選びいただけます。

リトレッドタイヤは、全て黒色のタイヤとなります。



タイヤサイズ一覧

C: COLDキュア (プレキュア) 生産方式

タイヤ種別		夏用				冬用	
適応車種		フォークリフト & 産業車両					
使用条件		低速走行				雪路低速走行	
走行条件		舗装路		非舗装路			
商品一覧		CLD01 (MHDl)	CLD01 ノーパンクタイヤ (MHDl)	CB (CB) BANDAG	CB ノーパンクタイヤ (CB) BANDAG	CLS01 (LS01)	CLS01 ノーパンクタイヤ (LS01)
インチ	タイヤサイズ	→P.24	→P.24	→P.24	→P.24	→P.25	→P.25
8	5.00-8	C	C			C	C
	16x6-8	C	C			C	C
	18x7-8	C	C	C		C	C
9	6.00-9	C	C			C	C
	21x8-9			C	C	C	C
10	6.50-10	C	C			C	C
	23x9-10			C	C	C	C
	200/50-10		C		C	C	C
12	4.50-12	C	C			C	C
	7.00-12	C	C	C	C	C	C
15	2.50-15			C	C	C	C
	3.00-15			C	C	C	C
	5.50-15	C	C			C	C
	6.00-15	C	C			C	C
	7.00-15				C	C	C
	7.50-15				C	C	C
	8.25-15			C	C	C	C
16	28x8-15			C		C	C
	28x9-15			C	C	C	C
	7.50-16			C	C	C	C
20	8.25-20			C	C	C	C

上記以外のサイズに関してはお問い合わせください。

トラック・バス用タイヤ

ライトトラック用タイヤ

フォークリフト & 産業車両用タイヤ

建設車両用タイヤ

付録



パタンの特長とサイズ

C: COLD キュア (プレキュア) 生産方式

夏用

CLD01 (MHDI)

C



耐摩耗性及び安定性を重視したフォークリフト用タイヤ

- 適応車種: フォークリフト&産業車両
- 使用条件: 低速走行
- 走行条件: 舗装路

インチ	タイヤサイズ	インチ	タイヤサイズ
8	5.00-8	12	4.50-12
	16×6-8		7.00-12
	18×7-8	15	5.50-15
6.00-9	6.00-15		
10	6.50-10		

CLD01 ノーパンクタイヤ (MHDI)

C



CLD01 パタンを使用したパンクの心配が一切ない総ゴムタイヤ。パンクしない為、メンテナンス作業も軽減し、作業効率も大幅 UP するノーパンクタイヤ

- 適応車種: フォークリフト&産業車両
- 使用条件: 低速走行
- 走行条件: 舗装路

インチ	タイヤサイズ	インチ	タイヤサイズ	インチ	タイヤサイズ
8	5.00-8	10	6.50-10	15	5.50-15
	16×6-8		200/50-10		6.00-15
	18×7-8	12	4.50-12		
6.00-9	7.00-12				

CB (CB) BANDAG

C



良路から、悪路まで幅広く使用できるフォークリフト用タイヤ

- 適応車種: フォークリフト&産業車両
- 使用条件: 低速走行
- 走行条件: 舗装路 / 非舗装路

インチ	タイヤサイズ	インチ	タイヤサイズ	インチ	タイヤサイズ
8	18×7-8	15	2.50-15	16	7.50-16
9	21×8-9		3.00-15	20	8.25-20
10	23×9-10		8.25-15		
12	7.00-12		28×8-15		
			28×9-15		

CB ノーパンクタイヤ (CB) BANDAG

C



CB パタンを使用したパンクの心配が一切ない総ゴムタイヤ。パンクしない為、メンテナンス作業も軽減し、作業効率も大幅 UP するノーパンクタイヤ

- 適応車種: フォークリフト&産業車両
- 使用条件: 低速走行
- 走行条件: 舗装路 / 非舗装路

インチ	タイヤサイズ	インチ	タイヤサイズ	インチ	タイヤサイズ
9	21×8-9	15	2.50-15	15	8.25-15
10	23×9-10		3.00-15	16	7.50-16
	200/50-10		7.00-15		8.25-20
12	7.00-12		7.50-15		

冬用

CLS01 (LS01)

C



雪道や、濡れた路面など、滑りやすい路面での冰雪上性能重視のフォークリフト用タイヤ

- 適応車種: フォークリフト&産業車両
- 使用条件: 雪路低速走行
- 走行条件: 舗装路 / 非舗装路

インチ	タイヤサイズ	インチ	タイヤサイズ	インチ	タイヤサイズ
8	5.00-8	12	4.50-12	15	8.25-15
	16×6-8		7.00-12		28×8-15
	18×7-8	2.50-15	28×9-15		
9	6.00-9	15	3.00-15	16	7.50-16
	21×8-9		5.50-15		8.25-20
10	6.50-10		6.00-15		
	23×9-10		7.00-15		
	200/50-10	7.50-15			

CLS01 ノーパンクタイヤ (LS01)

C



CLS01 パタンを使用したパンクの心配が一切ない総ゴムタイヤ。パンクしない為、メンテナンス作業も軽減し、作業効率も大幅 UP するノーパンクタイヤ

- 適応車種: フォークリフト&産業車両
- 使用条件: 雪路低速走行
- 走行条件: 舗装路 / 非舗装路

インチ	タイヤサイズ	インチ	タイヤサイズ	インチ	タイヤサイズ
8	5.00-8	12	4.50-12	15	8.25-15
	16×6-8		7.00-12		28×8-15
	18×7-8	2.50-15	28×9-15		
9	6.00-9	15	3.00-15	16	7.50-16
	21×8-9		5.50-15		8.25-20
10	6.50-10		6.00-15		
	23×9-10		7.00-15		
	200/50-10	7.50-15			

Industrial Vehicle Tire



トラック・バス用タイヤ

ライトトラック用タイヤ

フォークリフト&産業車両用タイヤ

建設車両用タイヤ

付録

私たちが高品質なリトレッドタイヤを  
全国のお客様にお届けしています。



[www.hrt-co.jp](http://www.hrt-co.jp)



北陸リトレッド株式会社

〒915-0801 福井県越前市家久町 24-3-1  
TEL. 0778-24-1048 FAX. 0778-24-3439  
<http://www.hrt-co.jp/>

リトレッドタイヤのお求めとご相談は